
ERRE DI

Raccordo tipo VR A





Raccordo Rapido MASCHIO filettato Femmina
Filettatura*: BSPP – BSPT – NPT*

Materiali
AISI 316 / ASTM A 351 CF8M / EN 14408/1
AISI 304 / ASTM A 276-986 / EN 1.4301
OTTONE
POLIPROPILENE
ALLUMINIO
ACCIAIO AL CARBONIO / A105

Altri materiali fornib*ili su ric*hiesta.

Pollici/ inch.	1/2” 1/2”	3/4” 1/2”	3/4" 3/4”	1”	1.1/4”	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
diam.	50	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
L1	36,6	36,1	41,3	47,9	54,5	53	62,5	80,4	71	79,6	92,5	76,7
D1	25,2	26,1	35	39,3	50	54,4	68,2	84	97,4	123,9	153,3	179
D2	23,9	32	31,9	36,6	45,4	53,4	62,9	75,8	91,5	119,3	145,4	175,8

Temperature	- 40°C / 240°C											
Dimensioni	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Pressioni barg	40	40	40	40	40	40	16	16	16	8	8	6

According to: U.S. MIL-C-27487/ DIN 2828 / UNI EN 14420
I dati tecnici, le strutture e le dimensioni, nel rispetto delle norme, possono essere modificati senza preavviso